

TECHNISCHES MERKBLATT

HMK® P 7 STEINPFLEGE -Neu-

BESCHREIBUNG: HMK® P 7 ist ein lösemittelhaltiges Polierwachs mit Schutz- und Pflegeeigenschaften. Es wird vorwiegend für Innenräume eingesetzt. HMK® P 7 ist einfach aufzutragen und kann von Hand oder maschinell bis zum Hochglanz poliert werden.

EIGENSCHAFTEN: HMK® P 7 bewirkt eine Farbton- und Strukturvertiefung, die das Aussehen des behandelten Steines wesentlich verbessert. Es vermindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit und wirkt rutschhemmend. HMK® P 7 ist beständig gegen allgemeine Haushaltsverschmutzungen und Streusalz. Gegen Nitroverdünnung, Benzin usw. ist HMK® P 7 nicht beständig. Je nach Belastung kann mit einer Haltbarkeit von mehreren Monaten gerechnet werden.

EINSATZGEBIET: HMK® P 7 eignet sich im Innenbereich für alle Natur- und Kunststeine wie polierter Marmor, geschliffener Kalkstein, Solnhofener Platten, Travertin, Theumaer Schiefer, Anröchter Dolomit, Granit, Betonwerkstein, Kunststein, Agglomarmor und unglasierte Fliesen.

UNTERGRUND: Die zu behandelnde Fläche muss sauber und trocken sein. Bei Erstbehandlung frisch verlegter Flächen muss eine Wartezeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus dem Untergrund entweichen kann. Nach einer Grundreinigung sollte mindestens 1 Tag gewartet werden, damit der Belag gut trocken ist.

ANWENDUNG: HMK® P 7 mit einem sauberen Lappen zügig und gleichmäßig auftragen. Nach einer Trocknungszeit von ca. 20-30 Minuten mit einem weichen Tuch polieren. Bei polierten Oberflächen nur dünn auftragen. HMK® P 7 kann beim Nachlassen der Wirkung erneut aufgetragen werden. Allgemeine Verschmutzungen entfernt man vorher mit HMK® R 55 GRUNDREINIGER -säurefrei-. Zur regelmäßigen Reinigungspflege behandelte Beläge ist HMK® P 24 EDEL-STEINSEIFE bestens geeignet.

ERGIEBIGKEIT: Je nach Auftragsverfahren ca. 10-20 m²/Liter.

LAGERUNG: Kühl und verschlossen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

SICHERHEIT: Beim Auftragen in Räumen muss für eine gute Durchlüftung gesorgt oder ein geeigneter Atemschutzfilter getragen werden. Genuss- und Lebensmittel vor dem Arbeiten mit HMK® P 7 entfernen (Geruchsannahme). Der zurückbleibende Wachs-Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich.

GGVS/GGVE: Klasse 3, Ziffer 31 c, VbF: A II entzündlich

LIEFERFORM:

1-Liter Weißblech-Flaschen:	12 Stück im geprüften Umkarton
5-Liter Weißblech-Kanister:	2 Stück im geprüften Umkarton
10-Liter Weißblech-Kanister:	1 Stück lose

(alle Verpackungen recyclebar)